

Rengöringsinstruktion WMF 1200 S

Denna rengöringsinstruktion ersätter inte bruksanvisningen!

WMF
1200 S

Läs informationen om rengöringsintervall i kapitlet Skötsel i bruksanvisningen.
Läs kapitlet Skötsel innan den första rengöringen påbörjas.



För alla automatiska rengöringsprogram måste kombiutlopp, mjölkmunstycke och mjölkslang vara monterade!



Starta av skötselprogrammen


Starta ett skötselprogram utan föregående meddelande på displayen.

※ Tryck på

Välj rengöringssätt
bläddra: -/+

※ Tryck på knappen **+** tills det önskade programmet visas

※ Starta visat program med **P**






Skötsel-fält

Rengöringsprogram




Maskinrengöring

<p>1</p> <p>Rengöring med frånkoppl. OK: P bläddra: -/+</p> <p>※ Starta visat program med P Displayen visar de enskilda stegen som ska utföras.</p>	<p>2</p> <p>Töm spillbrickan Töm sumplådan Start: P avbryt: C</p> <p>※ Bekräfta med P att spillbricka och sumplådan är tomma</p>	<p>Med standardrengöring ※ Vidare med stegen 3-6 Standard</p> <p>Med Plug & Clean ※ Vidare med stegen 3-6 Plug&Clean</p>	<p>3 Standard</p> <p>Lägg kombiutloppet i rengöringslösningen minst 1 gång om dagen Start: P avbryt: C</p> <p>※ Bekräfta med P</p>	<p>4 Standard</p> <p>Slang i vatten Start: P avbryt: C</p>  <p>※ Ställ 0,3 l kallt ledningsvatten till förfogande för vattenspolningen</p>
<p>5 Standard</p>  <p>※ Ställ en uppfångarbehållare med ca 2 liters volym, under kombiutloppet ※ Tryck på P Spolningen startar.</p>	<p>6 Standard</p> <p>Spoln. mjölkssystemet pågående</p> <p>Mjölkssystemet sköljs med hett vatten. Hett vatten töms genom kombiutloppet. ※ Vidare med steg 7</p>	<p> Observera! Heta vätskor i utmatningsområdet! Beakta kapitlet Säkerhet!</p> <p>Efter spolningen stannar lite hett vatten kvar i mjölkslangen. Håll den öppna änden av mjölkslangen över spillbrickan, så att resterande sköljvatten kan rinna ut.</p>	<p>3 Plug&Clean</p>  <p>※ Öppna den vänstra maskindörren</p>	<p>4 Plug&Clean</p>  <p>※ Stick in mjölkslangen med Plug&Clean-adaptorn i Plug&Clean-dosan</p>
<p>5 Plug&Clean</p>  <p>※ Vrid adaptorn i dosan ett 1/8 varv medurs tills det stoppar</p>	<p>6 Plug&Clean</p> <p>P&C-adapter isatt och låst? OK:P avsluta:C</p> <p>Plug&Clean pågående</p> <p>※ Ta bort adapterna från Plug&Clean-dosan efter spolningen</p>	<p>7</p> <p>Lägg in tablett i manuellt inkast</p>  <p>※ Lägg in en rengöringstablett och stäng locket</p>	<p>8</p> <p>Start: P</p> <p>※ Tryck på P Rengöringen av maskinen startar. Matades Choc-dryck ut, startar maskinrengöringen med en mixerspolning.</p>	<p>9</p> <p>Pågående rengöring Tid kvar 7 min</p> <p>Detta tar ca 7 minuter. En minuträknare visar resterande rengöringstid.</p>

Spolning av mjölksystemet

<p>1</p> <p>Spoln. mjölksystemet OK: P bläddra:-/+</p> <p>✳ Starta visat program med P</p> <p>Displayen visar de enskilda stegen som ska utföras.</p>	<p>2</p> <p>Slang i vatten OK:P avsluta:C</p>  <p>✳ Ställ 0,3 l kallt ledningsvatten till förfogande för vattenspolningen</p>	<p>3</p>  <p>✳ Ställ en uppfångarbehållare med ca 2 liters volym, under kombiutloppet</p> <p>✳ Tryck på P</p> <p>Spolningen startar.</p>	<p>4</p> <p>Spoln. mjölksystemet pågående</p> <p>Mjölksystemet sköljs med hett vatten. Hett vatten töms genom kombiutloppet.</p>	<p> Observera! Heta vätskor i utmatningsområdet! Beakta kapitlet Säkerhet!</p> <p>Efter spolningen stannar lite hett vatten kvar i mjölkslangen. Håll den öppna änden av mjölkslangen över spillbrickan, så att resterande skölvatten kan rinna ut.</p>
---	---	---	---	---

Mjölksystemrengöring Plug&Clean


<p>1</p> <p>Plug&Clean OK: P bläddra:-/+</p> <p>✳ Starta visat program med P</p>	<p>2</p>  <p>✳ Öppna den vänstra maskindörren</p>	<p>3</p>  <p>✳ Stick in mjölkslangen med Plug&Clean-adaptorn i Plug&Clean-dosan</p>	<p>4</p>  <p>✳ Vrid adaptorn i dosan ett 1/8 varv medurs tills det stoppar</p>	<p>5</p> <p>P&C-adaptorn isatt och låst? OK:P avsluta:C</p> <p>Plug&Clean pågående</p> <p>✳ Ta bort adaptorn från Plug&Clean-dosan efter spolningen</p>
--	---	---	---	--

Mixerspolning

<p>1</p> <p>Spolning av mixern OK: P bläddra:-/+</p> <p>✳ Starta visat program med P</p>	<p>2</p> <p>Spolning av mixern OK:P avsluta:C</p> <p>✳ Tryck på P</p> <p>Spolningen av mixern startas.</p>	<p>3</p> <p>Ditt val tack 08:15 02.05.2012</p> <p>Efter mixerspolningen visar displayen Driftsberedskap.</p>
--	--	---

Manuell rengöring av kombiutloppet minst 1 x dagligen

A



✳ Dra förbi spaken bakom kombiutloppet

✳ Ta bort det lossade kombiutloppet


✳ Ta ut mjölkslangen ur mjölkbehållaren och lossa den från kombiutloppet

Om den är monterad:

✳ Lossa mixerslangen


▷ Bruksanvisning

✳ Späd 5 ml WMF specialrengöringsmedel med 0,5 l varmt vatten

 **Observera!**
Dra av mjölkslangen försiktigt.

Koppla från med ON/OFF-knappen innan rengöringen. Dra ur strömsladden!

B



✳ Doppa ner resten av mjölkslangen i hela sin längd i rengöringslösningen

Detta förfarande förhindrar att luftblåsor stannar kvar i mjölkslangen.

✳ Lägg kombiutloppets delar i rengöringslösningen (3 delar)

Alla delar måste vara fullständigt täckta med rengöringslösning.

✳ Plocka isär kombiutloppet

✳ Doppa ner ena änden av mjölkslangen i rengöringslösningen

C



Om den är monterad:

✳ Spola av mixerslangen grundligt

✳ Sätt ihop kombiutloppet

✳ Sätt tillbaka kombiutloppet

✳ Stick in mjölkutlopps-slangen

Om den är monterad:

✳ Stick in mixerslangen

✳ Skölj mycket grundligt med rent vatten efter 5 timmar, alla delar i kombiutloppet och mjölkslangen

Anvisningar

Skummarrengöring:

mellanrengöring av mjölksystemet, se "Mjölksystemspolning".

Manuell rengöring av kombiutloppet utan Plug&Clean:

utförs minst 1 x dagligen.

Manuell rengöring av kombiutloppet med Plug&Clean:

utförs minst 1 x per vecka.

Efter Plug&Clean-rengöring:

den rengjorda mjölkslangen med adapter kan förvaras i ett stängt kylskåp.